

# SoloTop

Suojakaasurasiansulkija *Table top MAP tray sealer*

---

## TM 50

---



# TM 50

Suojakaasurasiansulkija  
*Table top MAP tray sealer*



Menestyksekkään pöytämällisen TM30-laitteen jälkeen esittelemme nyt TM50:n, joka soveltuu suojakaasupakkaamiseen. Laitteessa on kiinnitetty erityistä huomiota hygieniaan ja turvallisuuteen. Kaikki mallit on varustettu tyhjiöanturilla, joka säätelee tarkasti tyhjiötä ja kaasua. Laite on erittäin käyttäjäystävällinen. Nopean muotinvaihtojärjestelmän ansiosta rasian kokoa voi vaihtaa muutamassa minuutissa. Muottilaatikko on asennettu erityisille kiskoille, jotka mahdollistavat sulavan ja vaivattoman liikkeen.

After the great success of the table line TM30, we presents now the new TM50 for modified atmosphere packaging with particular attention to hygiene and safety. All versions are fitted with a vacuum sensor for a precise adjustment of vacuum and gas. The machine is extremely user-friendly. Furthermore the quick mould change system allows a size change in few minutes. The drawer is installed on special guides that grant a smooth and comfortable movement.

<b>Koneen mitat ja paino</b> Machine sizes and weight	810 mm x 550 mm x (h) 1300 mm / 150 kg
<b>Rasian maksimikoko</b> Max tray size	395 mm x 290 mm x (h) 120 mm
<b>Kalvokelan maksimileveys</b> Max film reel width	400 mm
Vaihdettava muotti Mould change	kyllä yes
<b>Muokattava muotti</b> Customizable mould	kyllä yes
<b>Tyhjiöpumppu</b> Vacuum pump	20-40 m <sup>3</sup> /h
<b>Suojakaasu</b> Modified atmosphere - MAP	kyllä yes
<b>Tyhjiöanturi</b> Vacuum sensor	kyllä yes
<b>Jaksoa/minuutti</b> Cycles/minute	jopa 5 up to 5
<b>Muokattavat digitaaliset saumausohjelmat</b> Customized digital sealing programmes	5
<b>Vakiojännite</b> Standard voltage	220V-380V - 50hz
<b>Virrankulutus</b> Power consumption	220V-380V - 50hz